



## 数据表 罗技 CC4200e

使用 CC4200e 升级您的小型会议室，为每个人带来更便捷的会议体验。

专为小型会议室打造的一体化 **USB** 会议摄像头

CC4200e 是一款由 AI 驱动的 USB 会议摄像头，适用于小型空间，可简化员工和 IT 部门的会议体验，帮助您升级小型会议室。这款产品为使用 PC 或 BYOD 模式的基于 USB 的部署带来了简便的设置、一系列支持 AI 的音频和视频功能，以及轻松的管理。

CC4200e 兼容 Microsoft Teams 和 Zoom 等主流视频平台，并且可以在 USB 模式下搭配室内电脑使用，或在 BYOD 模式下连接到笔记本电脑。

凭借多种安装选项、整洁的布线和手动隐私镜头盖，可轻松在狭小空间中进行设置。此外，您还可以使用罗技 Sync 设备管理软件轻松管理 CC4200e 和其他罗技视频协作设备：只需通过一个基于云的应用程序即可监控会议室状态、部署更新和修改设置。

## 两种部署方式

CC4200e 的部署可在 USB 模式下使用室内电脑，或在 BYOD 模式下连接到笔记本电脑。  
兼容 Microsoft Teams 和 Zoom 等常用视频会议平台。



## BYOD 和 PC 会议室中的 AI

CC4200e 为小型会议室带来智能音频和视频体验。包括基于 AI 的音频和视频功能，随着时间的推移会通过定期更新而变得更加强大。这些更新可提高性能、添加功能和加深集成。



RightSight 2



RightSound 2

## 轻松设置和管理

凭借多种安装选项和整洁的布线，可在狭小空间内轻松设置 CC4200e。使用罗技 Sync 设备管理软件，用户即可通过单个基于云的平台，监控会议室的状况、部署更新和修改设置。

以太网端口



多用安装配件



整洁布线



## 适用于各种会议室的服务计划

通过我们的 Select 全面服务计划，确保业务连续性并简化管理。通过 24 x 7 全天候直接联系产品专家、一小时内提供的支持和快速产品更换服务，可确保您的会议室和罗技解决方案为下一次会议做好准备。在有效质保期内，Select 计划涵盖会议室中的 CC4200e 和所有其他罗技设备。



尺寸	高：约 73.3 毫米 宽：约 469.2 毫米 深：约 73 毫米 重量：约 1.8 千克	扬声器	驱动单元：55 毫米，配备低音反射式外壳和获得专利的悬挂设计 灵敏度：83 dB SPL @1W +/-2dB @ 1 米 额定功率：8W, 1W, 1kHz 下的总谐波失真： 真：<2% 扬声器采样率：48KHz 阻抗：4 欧姆
系统要求	Windows 10 和更高版本 macOS：最新发布两个版本	麦克风	频率响应：90Hz-16kHz 灵敏度：-36dBFS +/-1 dB @ 1Pa 麦克风数据速率输出：48 kHz 拾音范围：最远 7 米 波束成形原理：六个全向数字 MEMS 麦克风， 形成五个自适应声学宽边波束 音频处理：AEC（回声消除） VAD（语音激活检测） 噪音抑制：基于 AI 的去噪算法
推荐	网络连接：有线或无线	接口	HDMI 输出：1 HDMI 输入：1 USB：1 x Type C USB 3.1 网络：10/100/1G 以太网 WiFi：802.11a/b/g/n/ac 蓝牙：蓝牙™ 低功耗
技术规格	内置组件 6 DMIC 麦克风阵列 数字 PTZ 摄像头 1 个全频便携扬声器 线缆管理和固定系统 多用安装配件 罗技 CollabOS 平台 罗技 RightSight	电源和线缆	电源：自动感应 工作电压/功率：100-240V, 19V, 2.1A 电源规格：约 114 毫米 x 47 毫米 x 32.3 毫米 直流线缆：3 米 USB C 转 USB C 3.0 线缆：3 米
质保信息	2 年有限硬件质保 可购买 1 年或 3 年延长质保	环境	操作温度：0 至 40°C 储存温度：-25 至 70°C 湿度：10% 至 90%
包装内容	带多功能安装配件的一体化 CC4200e 带地区专用插头的电源 3 米 USB-C 转 USB-C 2.0 线缆 2 个墙锚和 2 个螺丝 印刷于包装盒上的快速入门指南	安全性	基于文件的加密：AES-128 数据加密：对称密钥，PKI 设备标识：受设备认证保护 设备访问：使用 API 进行身份验证 密钥保护：Arm TrustZone, RPMP 物理安全：Kensington 防盗锁插孔
一般规格	外壳：一体化外壳 设备管理：罗技 Sync 支持的显示器：BYOD 模式：1 个； 专用电脑模式：取决于电脑/应用程序 显示分辨率：1080p 网络协议支持：IPv4、IPv6 代理支持：基于 IP 的代理，基于 FQDN 的代理，使用 PAC 文件的代理	部件号	960-001682
摄像头	数字平移：±48° 且支持 4 倍变焦 数字倾斜：±32° 且支持 4 倍变焦 变焦：4 倍高清数字变焦 对角线视野：120° 水平视野：113° 垂直视野：80° 分辨率：4K		

**logitech 罗技**

[www.logitech.com/TapScheduler](https://www.logitech.com/TapScheduler)

请联系您的分销商，  
或通过以下方式联系我们

<https://www.logitech.com/zh-cn/business.html>

**Logitech Americas**  
3930 North First St  
San Jose, CA 95134 USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

罗技（中国）科技有限公司  
上海市静安区长寿路 1111 号  
悦达 889 中心 25 楼  
电话：86-21-22302666  
传真：86-21-64313193

版权所有 © 2024 罗技。罗技、Logitech、Logi 及其标志为 Logitech Europe S.A. 和/或其附属公司在美国及其他国家/地区的商标，并或已注册。

Microsoft Teams 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的商标。Zoom 是 Zoom Video Communications, Inc. 的商标。macOS 是 Apple Inc. 的商标。USB-C 是 USB Implementers Forum 的商标。所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。

2024 年 4 月发布